



Применение

Силовой кабель применяется для электростанций, распределительных и промышленных устройств, в местных сетях. Такой кабель предназначен для прокладки в почве и кабельных каналах, под открытым небом и в воде, а также внутри помещений, при условиях, когда требуется повышенная механическая защита от контактного напряжения.

- ### Особенности
- Номинальное напряжение 0,6/1kV, испытательное напряжение 4 kV.
 - Внешняя оболочка устойчива к УФ-излучению.
 - При прокладке в сухих помещениях не требуются концевые муфты.
 - Волнообразный, концентрический CEANDER- проводник для экранирования, может быть использован в качестве защитного, нейтрального (N), PE- или PEN- проводника, но не в качестве наружного проводника.
 - Волнообразный концентрический CEANDER- проводник (CW) не режут при разветвлении, так могут монтироваться любые разветвления кабеля.
 - Отсутствие кремнийорганической резины (при производстве).

- ### Примечание
- Соответствует директиве RoHS.
 - Кабель соответствует 2006/95/EG CE ("Директива по низкому напряжению").
 - Возможна поставка кабеля NYCWY с синей оболочкой для искробезопасных установок.
 - Возможна поставка кабеля определенного цвета и размеров по запросу.

Конструкция и технические характеристики

проводник	медный
структура	согл. DIN VDE 0295 кл. 1 или 2 соотв. IEC 60228 кл. 1 или 2
изоляция	ПВХ
маркировка жил	согл. VDE 0293-308
способ скрутки	послойный повив жил
материал вн.оболочки	наполнитель
общий экран	концентрический провод из медной круглой проволоки, обмотанной винтовыми медными лентами
внешняя оболочка	ПВХ
цвет оболочки	черный цвет
номинальное напряжение	Uo/U: 0,6/1 kV
испытательное напряжение	4 kV
сопротивление провода	при +20 °C согл. DIN VDE 0295 кл. 1 или 2 соотв. IEC 60228 кл. 1 или 2
длительные допустимые токовые нагрузки	согл. DIN VDE, см. таблицу технических указаний
наименьший радиус изгиба неподвижно	одножильный провод : 15 x диаметр кабеля ; многожильный провод: 12 x диаметр кабеля
температура стационарно	-40 °C / +70 °C
температура подвижно	- 5 °C / +50 °C
макс. температура на проводнике	+ 70 °C при работе; +160 °C в случае короткого замыкания.
свойства изоляции	согл. VDE 0472-804-B и IEC 60332-1 не распространяет горения
стандарт нормы	согл. DIN VDE 0271 и IEC 60502 VDE

Application

power cable for use in generating plants, industrial facilities, switching stations, in local networks and power supply industry. Use predominantly for laying underground, indoor-and outdoor-use, cable channels and in water when increased mechanical protection resp. contact protection in case of failure is required.

- ### Special features
- 0,6/1 kV operating voltage 4 kV testing voltage
 - UV-resistant
 - no hood termination necessary when laying in dry rooms
 - use of concentric undulated CEANDER copper conductor as shield, neutral conductor or earth conductor is permitted but not as outer conductor
 - any branch connection possible because of non-engraving of concentric CEANDER conductor (CW)
 - free from lacquer damaging substances and silicone (during production)

- ### Remarks
- conform to RoHS
 - conform to 2006/95/EC-Guideline CE
 - with blue outer sheath for intrinsically safe facilities and also as NYCWY (with aluminium conductors) available upon request
 - We are pleased to produce special versions, other dimensions, core and jacket colours on request.

Structure & Specifications

conductor material	bare copper conductor
conductor class	acc. to DIN VDE 0295 class 1 or 2 resp. IEC 60228 class 1 or 2
core insulation	PVC
core identification	acc. to VDE 0293-308
stranding	cores stranded in layers
inner sheath material	filler sheath
overall shield	concentric conductor of blank round copper-wires ceander form
outer sheath	PVC
sheath colour	black
rated voltage	Uo/U: 0,6/1 kV
testing voltage	4 kV
conductor resistance	at +20 °C acc. to DIN VDE 0295 class 1 oder 2 resp. IEC 60228 class 1 or 2
current carrying capacity	acc. to DIN VDE, see Technical Guidelines
min. bending radius fixed	single core: 15 x d ; multi core: 12 x d
operat. temp. fixed min/max	-40 °C / +70 °C
operat. temp. moved min/max	- 5 °C / +50 °C
temp. at conductor	+ 70 °C in operation; +160 °C in case of short-circuit
burning behavior	acc. to VDE 0472-804-B and IEC 60332-1
standard	acc. to DIN VDE 0271 and IEC 60502
approvals	VDE

